

الجدول بيانات Cisco Compatible CAB-CONSOLE-USB



كابل وحدة التحكم المتوافق مع Cisco بطول 6 أقدام مع موصلات USB من النوع A وB-mini

CAB-CONSOLE-USB

حسّن شبكتك مع كابل Cisco USB Blue Light A إلى Console Rollover B-mini USB الجديد كليًا بطول 6 أقدام، USB-CONSOLE-CAB. تُحسّن هذه الكابلات شبكة تكنولوجيا المعلومات لديك من خلال مساعدتك على الاتصال بجهاز الشبكة وتكوينه. يستخدم كابل وحدة التحكم USB 2.0 لتسهيل عمله. يُوصل الجزء A USB بمنفذ USB في جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول، بينما يُوصل الجزء B-mini USB بالجهاز. هذا النوع من الكابلات، المكون من قطعة واحدة، يحل محل "الأطقم" القديمة التي كانت تحتوي على كابلات ومحولات متعددة. هذا النوع الأحدث من كابلات وحدة التحكم متوافق مع معظم أجهزة Cisco الحديثة. وكما هو الحال دائمًا، يأتي هذا الكابل جديدًا في عبوته الأصلية.

تحديد

- رقم المنتج: USB-CONSOLE-CAB =
- رقم القطعة: 37-1090-01
- الوصف: كابل وحدة تحكم Cisco بطول 6 أقدام مع موصلات USB من النوع A وB-mini
- النوع: كابل وحدة التحكم
- الموصل 1: 4 دبابيس USB من النوع A - ذكر
- الموصل 2: USB-Mini من النوع B - ذكر
- الطول: 6 أقدام
- 11.0 رطل الوزن:
- اللون: أزرق

التطبيقات

- تكوين جهاز التوجيه والمحول وجدار الحماية من Cisco
- من الممكن استخدامه لتكوين أجهزة الشبكات الأخرى أيضاً

التوافق

تم تصميم USB-CONSOLE-CAB لـ Cisco 1921، وحزمة SHDSL.G المكونة من 4 أزواج، وحزمة M Annex +ADSL2، وحزمة +ADSL2، وحزمة Cisco Catalyst 2960-24LC-S، 1941 SRE، وحزمة 1941 Security، وحزمة 1941 Security، وحزمة 1941 Mobile Wireless، وحزمة SEC T1، و L-2960-24LT، و L-2960-24PC، و S-2960-24PC، و S-2960-24، و S-2960-24TC، و L-2960-24TC، و S-2960-24TC، و 2960-24TT، و 2960-48PST، و L-2960-48PST-S، 2960-48T، 2960-48TC، 2960-48TC-L، 2960-48TC-S، 2960-48TT، 2960-48TT-L، 2960-48TT-S، 2960-8TC، 2960-8TC-S، 2960G-24TC، 2960G-48TC، 2960G-8TC، 2960PD-8TT-L، 2960S-24PD-L، 2960S-24PS-L، 2960S-24TD-L، 2960S-24TS-L، 2960S-24TS-S، 2960S-48FPD-L، 2960S-48FPS-L، 2960S-48LPD-L، 2960S-48LPS-L، 2960S-48TD-L، 2960S-48TS-L، 2960S-48TS-S.

[شراء على الفور](#)