

الجدول بيانات Cisco CAB-RPS2300-E



كبل Cisco CAB-RPS2300-E pin-22-to-pin-22 للاستخدام مع محولات Catalyst E-3560 و E-3750
CAB-RPS2300-E

كبل Cisco CAB-RPS2300-E pin-22-to-pin-22 للاستخدام مع محولات Catalyst E-3560 و E-3750

تحديد

- الشركة المصنعة: سيسكو
- رقم الجزء: E-RPS2300-CAB ، 72-4388-01
- اسم المنتج: كبل احتياطي RPS 2300 Cat 3560E / 3750E ، 3560v2 / 3750v2 ، و Switches 2960X / 2960P / 2960S / 2960
- النوع: كابل RPS
- الموصل عند الطرف الأول: موصل RPS ذو 22 سنًا - ذكر
- موصل على الطرف الثاني: موصل 22 سنًا لمحولات Cisco Catalyst 3560E / 3750E ، 3560v2 / 3750v2 ، 2960X / 2960P / 2960S / 2960 ، وأجهزة التوجيه 2911/2921/2951
- الطول: 4.9 قدم (1.5 متر)
- الموصل: نحاس

التوافق

- Cisco Catalyst 2960-24LT-L ، 2960-24PC-L ، 2960-48PST-L ، 2960S-24PD-L ، 2960S-24PS-L ، 2960S-24TD-L ، 2960S-24TS-L ، 2960S-24TS-S ، 2960S-48FPS-L ، 2960S-48FPS-L ، 2960S-48LPD-L ، 2960S-48LPS-L ، 2960S-48TD-L ، 2960S-48TS-L ، 2960S-48TS-S ، 3560E-12D ، 3560E-12SD- E ، 3560E-12SD-S ، 3560E-24PD ، 3560E-24TD ، 3560E-48PD ، 3560E-48PD-F ، 3560E-48TD ، 3560E-48TD-SD ، 3560V2-24PS ، 3560V2-24TS ، 3560V2-24TS-SD ، 3560V2-48PS ، 3560V2-48TS ، 3750E-24PD ، 3750E-24TD ، 3750E-48PD ، 3750E-48PD-F ، 3750E-48TD Cisco Redundant Power System 2300

لمزيد من المعلومات حول E-RPS2300-CAB ، يرجى زيارة موقع Cisco الإلكتروني:
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/redundant-power-system-2300/product_data_sheet0900aecd805bbef6.html

[شراء على الفور](#)