

الجدول بيانات Cisco CAB-RPS2300



كبل Cisco RPS2300-CAB RPS pin-22-to-pin-14 للاستخدام مع أجهزة الشبكة المدعومة الأخرى

CAB-RPS2300

كبل Cisco RPS2300-CAB RPS pin-22-to-pin-14 للاستخدام مع أجهزة الشبكة المدعومة الأخرى

يزيد نظام Cisco 2300 System Power Redundant (2300 RPS) من توفر البيانات المتقاربة والصوت وشبكات الفيديو. يوفر النظام فائضاً في إمداد الطاقة ومرونة لمجموعة متنوعة من متطلبات الطاقة ، بما في ذلك الطاقة عبر الإيثرنت (PoE). يساعد على ضمان التشغيل والحماية دون انقطاع ضد حالات فشل إمداد الطاقة بالجهاز من خلال توفير تجاوز فشل سلس لمحولات Cisco مثل محولات Cisco Catalyst X-2960 و Plus-2960 و S-2960 و 2960 و المتكاملة الخدمات موجّهات مثل التوجيه وأجهزة 3750-E.

تحديد

- الشركة المصنعة: سيسكو
- رقم الجزء: RPS2300-CAB ، 72-4387-01
- اسم المنتج: كابل احتياطي RPS لنظام Cisco 2300 System Power Redundant
- النوع: كابل RPS
- الموصل عند الطرف الأول: موصل RPS ذو 22 سنّاً - ذكر
- موصل على الطرف الثاني: موصل ذو 14 سنّاً لجميع أجهزة شبكات Cisco الأخرى
- الطول: 4.9 قدم (1.5 متر)
- الموصل: نحاس

[شراء على الفور](#)