

## الجدول بيانات Intel EXPI9400PT



محول خادم PRO Intel / PT 1000 ، RJ45 1 ، 10/100/1000 ، PCIe ، 82572GI

EXPI9400PT

يمثل مهايي خادم PRO Intel / PT 1000 الجيل الخامس من محولات شبكة Intel لشبكة جيجابت إيثرنت ، ويتميز بتكوين ذاتي 10/100/1000 ميجابت في الثانية للتوافق مع أجهزة الشبكة مختلطة السرعة. لسهولة التثبيت والإدارة ، يتم دعم جميع اتصالات شبكة PRO Intel بواسطة التثبيت الذاتي PRO Intel وأداة PROSet Intel المساعدة الجديدة لـ Microsoft Manager Device. تعمل PROSet Intel على تبسيط عملية تثبيت المحول وتمنحك طاقة الإشارة والنقر لتكوين وإدارة جميع اتصالات شبكة PRO Intel الخاصة بك للاتصال الذي يمكنك الاعتماد عليه.

سمات

- وحدة تحكم Intel 82572GI جيجابت
- موازنة التحميل على وحدات معالجة مركزية متعددة
- اعتدال المقاطعة
- متوافق مع فتحات Express PCI \* كاملة الارتفاع ومنخفضة الارتفاع x1 و x4 و x8 و x16
- دعم لمعظم أنظمة تشغيل الشبكة (NOS)
- دعم الإدارة عن بعد
- فئة 5 زوج مجدول غير محمي (UTP) ، 4 أزواج من الكابلات
- متوافقة مع RoHS ، تكنولوجيا خالية من الرصاص
- أداة PROSet Intel المساعدة لـ Microsoft \* Manager Device
- تشخيصات الكابلات المتقدمة
- دعم إنتل

- اسم المنتج: محول خادم PT 1000 / PRO Intel
- كود المنتج: EXPI9400PT
- الموصلات: 45-RJ
- معايير IEEE / طوبولوجيا الشبكة: T-10BASE ، TX-100BASE ، T-1000BASE
- الأسلاك: الفئة 5 ، UTP ، 4 أزواج
- مسافة الكابل: 100 متر في الفئة 5- بمعدل 100/1000 ميجابت في الثانية ؛ الفئة 3 ل 10 ميجابت في الثانية
- دعم معدل (معدلات) البيانات لكل منفذ: 10 و 100 و 1000 ميجابت في الثانية
- نوع الناقل: 1.0a Express PCI
- عرض الناقل: Express PCI Lane x1 ، قابل للتشغيل في فتحات x1 ، x4 ، x8 ، x16
- سرعة الناقل (x1 ، معدل ترميز): 2.5 جيجابت في الثانية أحادي الاتجاه ؛ 5 جيجابت في الثانية ثنائي الاتجاه
- دعم EEPROM SPI و EEPROM الفردي: نعم
- مستويات المقاطعة: INTA
- دعم IEEE: 802.3ab \*
- شهادات الأجهزة: MIC ، CTICK ، BSMI ، VCCI ، CE ، UL ، B FCC
- وحدة تحكم المعالج: Intel® 82572GI
- استهلاك الطاقة النموذجي: 3.3 واط (3.3 فولت عند 1 أمبير)
- درجة حرارة التشغيل: 0-55 درجة مئوية
- المصاييح: 1 (1 / منفذ ، رابط وسرعة) صلبة وامضة

#### الأبعاد المادية

- الطول: 12.9 سم (5.1 بوصة)
- العرض (حامل قياسي): 2.2 سم (0.85 بوصة)
- العرض (حامل منخفض): 1.8 سم (0.725 بوصة)
- ارتفاع قوس نهاية كامل الارتفاع: 12.0 سم (4.725 بوصة)
- ارتفاع قوس النهاية المنخفض: 7.9 سم (3.1 بوصة)

دعم برامج أنظمة تشغيل الشبكة (NOS)

- (بت 64 و بت 32) Microsoft Windows \* Server 2003 ، Enterprise ، Datacenter

- نظام التشغيل Microsoft Windows 2000
- Red Hat Linux \* 2.4x (أحدث أو 32 بت و 64 بت)
- FreeBSD 4.x أو أحدث
- Novell Netware \* 5.x ، 6.x
- Sun Solaris \* x86 ، OS 8 والإصدارات
- SCO Open Server 5 ، OpenUNIX 8

للحصول على مواصفات مهيبى خادم Intel PRO / PT 1000 PT 1000 / EXPI9400PT ، يرجى زيارة موقع Intel الإلكتروني أدناه.

<https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/product-briefs/pro-1000-pt-server-adapter-brief.pdf>

[شراء على الفور](#)