

الجدول بيانات Mikrotik S-RJ10



وحدة MikroTik 6 سرعات RJ-45 تصل إلى 10 جيجابت في الثانية

S-RJ10

تفتح هذه الوحدة الفريدة عالمًا كاملاً من إمكانيات الاتصال عالية السرعة ، حيث توفر سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية على الكابلات العادية الملتوية المزودة في منتجاتك الحالية التي تحتوي على منافذ SFP+. يمكن الآن استخدام أي جهاز MikroTik مزود بتبريد نشط يحتوي على منافذ SFP+ دون تثبيت أي ألياف بصرية ، فقط قم بتوصيل S + RJ10 ويمكن ترقية شبكتك إلى 10 جيجابت في الثانية ، مما يجعلها جاهزة للجيل التالي من أجهزة RJ45.

يتم دعم وحدة S + RJ10 أيضاً على الأجهزة ذات التبريد السلبي ، ولكنها قد تتطلب تبريداً إضافياً.

تحتوي أحدث مراجعة لـ S + RJ10 على "r2/" بنهاية الرقم التسلسلي. يأتي مع التحسينات التالية:

- إطارات جامبو تصل إلى 10218 بايت مدعومة الآن بمعدلات 2.5 جيجابت في الثانية و 5 جيجابت في الثانية و 10 جيجابت في الثانية ؛

- تم إصلاح تقرير سرعة الارتباط - تم إدراج سرعة الارتباط الفعلية في قائمة الواجبة. سابقاً لم يتم الإبلاغ عن سرعات ارتباط 5G / 2.5G / 1G / 100M بشكل صحيح ؛

تحديد

- رمز المنتج: RJ10 + S
- الموصل: RJ45
- معدل البيانات: 10 ميجابت في الثانية ، 100 ميجابت في الثانية ، 1 جيجابت في الثانية ، 2.5 جيجابت في الثانية ، 5 جيجابت في الثانية ، 10 جيجابت في الثانية
- المسافة: تصل إلى 200 متر
- IP: IP00
- حجم ذاكرة الوصول العشوائي: 0 كيلو بايت
- حجم التخزين: 256 كيلو بايت
- نوع التخزين: فلاش
- تم اختبار درجة الحرارة المحيطة: -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية

لمزيد من المواصفات لهذا RJ10 + S ، يرجى زيارة موقع MikroTik أدناه.

https://mikrotik.com/product/s_rj10

[شراء على الفور](#)